

- Antriebstechnik
- Arbeitsschutz u. Laborbedarf
- Armaturen u. Zubehör
- Hochdruckdichtungen
- Gummi u. PVC-Platten
- Schläuche u. Zubehör
- Putzlappen u. Reinigungstücher
- Werkstattbedarf

Gummi · Hehmann

Industriebedarf + Antriebstechnik



W. Hehmann eK * Arndtstraße 12-14 * 67547 Worms * Tel.: 06241-43540 * Fax.: 06241-46743

Maße für Bohrungen und Nut an Keilriemenwellen mit Toleranzen

Wellendurchmesser		Paßfeder- querschnitt	Nabennut			Bohrungstoleranzen		
d			Breite b	Tiefe t2 mit Rückenspiel	zulässige Abweichung	Bohrungs- durchmesser d		Passung H 7
über	bis	b x h	Toler. P 9			über	bis	Abmaß
6	8	2 x 2	2	1	+ 0,1	6	10	+ 0,015
8	10	3 x 2	3	1,4		10	18	+ 0,018
10	12	4 x 4	4	1,8		18	30	+ 0,021
12	17	5 x 5	5	2,3		30	50	+ 0,025
17	22	6 x 6	6	2,8		50	80	+ 0,030
22	30	8 x 7	8	3,3	+ 0,2	80	120	+ 0,035
30	38	10 x 8	10	3,3		120	180	+ 0,040
38	44	12 x 8	12	3,3		180	250	+ 0,045
44	50	14 x 9	14	3,8		250	315	+ 0,052
50	58	16 x 10	16	4,3		315	400	+ 0,057
58	65	18 x 11	18	4,4		400	500	+ 0,063
65	75	20 x 12	20	4,9				
75	85	22 x 14	22	5,4				
85	95	25 x 14	25	5,4				
95	110	28 x 16	28	6,4				
110	130	32 x 18	32	7,4				
130	150	36 x 20	36	8,4	+ 0,3			
150	170	40 x 22	40	9,4				
170	200	45 x 25	45	10,4				
200	230	50 x 28	50	11,4				
230	260	56 x 32	56	12,4				
260	290	63 x 32	63	12,4				
290	330	70 x 36	70	14,4				
330	380	80 x 40	80	15,4				
380	440	90 x 45	90	17,4				
440	500	100 x 50	100	19,5				