

- Antriebstechnik
- Arbeitsschutz u. Laborbedarf
- Armaturen u. Zubehör
- Hochdruckdichtungen
- Gummi u. PVC-Platten
- Schläuche u. Zubehör
- Putzlappen u. Reinigungstücher
- Werkstattbedarf

Gummi - Hehmann

Industriebedarf + Antriebstechnik



W.Hehmann eK * Arndtstraße 12 - 14 * 67547 Worms * Tel: 06241 - 4 35 40 * Fax: 06241 - 4 67 43

Profil	Hochleistungs-Schmalkeilriemen							Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184										
	DIN 7753/1 / ISO 4184				RMA/MPTA													
	SPZ	SPA	SPB	SPC	3V	5V	8V	5	6/Y	8	10/Z	13/A	17/B	20	22/C	25	32/D	40/E
	XPZ	XPA	XPB	XPC	3VX	5VX	8V				ZX	AX	BX		CX			
Obere Riemenbreite mm ca.	9,7	12,7	16,3	22,0	9,0	15,0	25,0	5,0	6,0	8,0	10,0	13,0	17,0	20,0	22,0	25,0	32,0	40,0
Riemenhöhe mm ca.	8,0	10,0	13,0	18,0	8,0	13,0	23,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	11,0	12,5	14,0	16,0	20,0	25,0
Wirkbreite mm	8,5	11,0	14,0	19,0				4,2	5,3	6,7	8,5	11,0	14,0	17,0	19,0	21,0	27,0	32,0
La = Ld +	13,0	18,0	22,0	30,0	4*	11*		8,0	10,0	12,0	16,0	20,0	29,0	31,0	30,0	39,0	51,0	77,0
Ld = Li +	38,0	45,0	60,0	83,0	38,0	60,0		11,0	15,0	19,0	22,0	30,0	40,0	48,0	58,0	61,0	75,0	80,0
La = Li +	51,0	63,0	82,0	113,0	42,0	71,0	120,0	19,0	25,0	31,0	38,0	50,0	69,0	79,0	88,0	100,0	126,0	157,0
Riemenengewicht Kg/m	0,070	0,119	0,194	0,360	0,070	0,194	0,567	0,018	0,026	0,042	0,065	0,112	0,198	0,268	0,330	0,422	0,675	1,030
Längenbezeichnung DIN 2215	Ld	Ld	Ld	Ld	La	La	La	Li	Li / Ld	Li	Li	Li	Li	Li	Li	Li	Li	Li

* zur Verwendung beim Umrechnung von DIN-Profil auf BS-Profil (z.B. 5V -> SPB, 3V -> SPZ)

La = Außenlänge
 Li = Innenlänge
 Ld = Richtlänge
 Lw = Wirklänge

Längenbezeichnung nach ISO 4184 Wirklänge Lw = Richtlänge Lw